

Flyttesøknadsskjema

Avtalespesialistens navn:	
Dato for når flytting kan bli aktuelt:	
Nåværende adresse:	
Ny adresse:	
Er bygningen universelt utformet (Ja/Nei) – Se vedlagt sjekkliste for punkter som skal være på plass	
Begrunnelse for flytting:	

Dokumentet sendes til postmottak@helse-sorost.no

Merkes «Søknad om flytting»

I rammeavtalen § 6.3, som er inngått mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening/Norsk psykologforening om avtalepraksis for legespesialister, står det:

“Praksisen skal drives fra velegnede lokaler og være tilrettelagt og tilgjengelig for forflytningshemmede. Dersom lokalene ikke anses tilfredsstillende skal legen presentere en plan for hvordan kravene skal oppfylles, under hensyn til ev. Avvikling av løpende husleieforpliktelser.

Praksisen skal, ved tildeling av ny hjemmel og ved flytting til nye lokaler, drives i lokaler med universell utforming”.

Standarden for “Universell utforming av byggverk – Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger” er et dokument som angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming og likestilt bruk. Dette konkretiseres ved å angi krav til utforming, som skal gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle. (Bygg og eiendom - HSØ RHF)

Sjekkpunkter for at et bygg er universelt utformet

- Det skal være enkelt å orientere seg og finne fram både ute og inne, skilt-Informasjon skal være lett å lese og oppfatte.
- Parkeringsmuligheter- og handicapparkering, evt. et system for hjelp til betaling av parkering (om p- automat er oppført lenger unna handicap-plass)
- Nivåfri adkomst både horisontalt og vertikalt utenfor- og inne i bygget (eks. trinnfri hovedinngang, ramper, heis som også rommer rullestol, dørterskler en rullestol lett kan trille over)
- Adskilte gangsoner og møbleringssoner som er tydelig definert (uhindret adkomst)
- Håndløper for støtte (rekkverk)
- Tilgjengelig toalett og handicaptoalett
- Sitteplasser i venteområder
- Tilstrekkelig belysning ute og inne (inkl. korridor)
- Betjeningspaneler (eks. elektrisk døråpner og lysbrytere) skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m over det ferdige gulvet

- Håndtak skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m, være utformet med funksjonelt grep og ha en betjeningskraft slik at de er enkle å bruke